КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ PV253G

ОПИСАНИЕ

V253G – двухседельный, трехходовой прямоходный регулирующий клапан, смешивающий или разделяющий Клапан специально спроектирован для точной регулировки любых технологических процессов. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, водяной пар, воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Клапан регулирующий, смешивающий или разделяющий Уплотнение по штоку: шевронные кольца или сильфон

ОПЦИИ:	Мягкое седловое уплотнение указатель положения 4–20мА позиционер 4–20мА ручной дублер
РАБОЧАЯ СРЕДА:	Насыщенный или перегретый пар горячая или перегретая вода термическое масло другие неагрессивные среды
ИСПОЛНЕНИЯ:	V253G
ТИПОРАЗМЕРЫ:	DN15-DN150
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:	Фланцевый по EN 1092–2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ:	Не следует подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	PN16/25 бар
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:	-20 °C ...+70 °C
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-10 °C ...+350 °C
УПЛОТНЕНИЕ ПО ШТОКУ	PTFE/GR V-кольца – 220 °C (стандартная крышка) Сильфон – 350 °C (удлиненная крышка)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:	L – линейная
УПРАВЛЕНИЕ:	Электропривод серии EL Пневмопривод серии PA

V253G PN16-PN25

V – кольца			Сильфон		
ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ		ТЕМПЕРАТУРА	ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ		ТЕМПЕРАТУРА
PN 16	PN 25		PN 16	PN 25	
16 бар	25 бар	-10°-120 °C	16 бар	25 бар	-10°-120 °C
15,5 бар	24,3 бар	150 °C	15,5 бар	24,3 бар	150 °C
14,7 бар	23 бар	200 °C	14,7 бар	23 бар	200 °C
14,3 бар	22,5 бар	220 °C	13,9 бар	21,8 бар	250 °C
/	/	/	12,8 бар	20 бар	300 °C
/	/	/	11,2 бар	17,5 бар	350 °C