



ПАСПОРТ

Буферные теплоаккумуляторы **PFTS**, применяются для аккумуляции тепла вырабатываемого твердотопливным котлом. Тепло сохраняется в буферном баке и может быть использовано даже тогда, когда котел остынет.

Имеется возможность дополнительной комплектации теплоаккумуляторов электрическими тэнами различной мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ **PFTS**

Давление рабочее, не более	3 бар
Давление максимальное	5 бар
Температура рабочей среды, не более	95 °С
Среда	вода

Материал изготовления бойлера:

корпус - углеродистая сталь
внутренняя поверхность – без покрытия
наружная теплоизоляция - полиуретан

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации водонагревателей **PFTS** - 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.

Замена теплоаккумуляторов в течении гарантийного срока не производится в случаях:

несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора; механических повреждений прибора; внесение технических изменений в прибор; использование прибора не по назначению.

Модель	Объем	H	D	A/C/D/G/ H/N	B/E/H/I/ M/P	L/O	PU	HE кВт
PFTS 300	300	1480	750	1/2"	1 1/2"	1"	100	3
PFTS 500	500	1660	850	1/2"	1 1/2"	1"	100	4,5
PFTS 800	800	1910	990	1/2"	1 1/2"	1"	100	7,5
PFTS 1000	1000	2090	990	1/2"	1 1/2"	1"	100	7,5
PFTS 1500	1500	2220	1200	1/2"	1 1/2"	1"	100	7,5
PFTS 2000	2000	2250	1350	1/2"	1 1/2"	1"	100	7,5
PFTS 2500	2500	2730	1350	1/2"	1 1/2"	1"	100	7,5

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ Подпись _____

МП