

## Дешламаторы DIRTMAG ®

### DIRTMAG ® Грязеуловитель из технополимера с МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ



Может использоваться как на вертикальных, так и горизонтальных трубопроводах.  
В верхней части встроен воздухоудалитель.  
Корпус разборный для технического обслуживания.

Макс. рабочее давление: 3 бар.  
Макс. рабочая температура: +90°C.



#### Артикул

<b>545305</b>	3/4"
---------------	------

<b>545306</b>	1"
---------------	----

### DIRTMAG ® Грязеуловитель фланцевый с МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ



Внутренняя сетка из нерж. стали.  
Стальной корпус.  
В теплоизоляции.  
Макс. рабочее давление: 10 бар.  
Макс. рабочая температура: +110°C.

#### Артикул

<b>546650</b>	DN50
---------------	------

<b>546660</b>	DN65
---------------	------

<b>546680</b>	DN80
---------------	------

<b>546610</b>	DN100
---------------	-------

<b>546612</b>	DN125
---------------	-------

<b>546615</b>	DN150
---------------	-------



### DIRTMAG ® Грязеуловитель латунный резьбовой с МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ



Специальная конструкция сетчатого фильтра имеет низкое гидравлическое сопротивление и позволяет удалить 100% частиц размером 100 µm и 80% более мелкого шлама.

Макс. рабочее давление: 10 бар.  
Макс. рабочая тем-ра: +110°C.

#### Артикул

<b>546306</b>	1"
---------------	----

<b>546307</b>	1 1/4"
---------------	--------

<b>546308</b>	1 1/2"
---------------	--------

<b>546309</b>	2"
---------------	----



### DIRTCAL ® Грязеуловитель фланцевый с МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ



Внутренняя сетка из нерж. стали.  
Стальной корпус.  
Макс. рабочее давление: 10 бар.  
Макс. рабочая тем-ра: +110°C.

#### Артикул

<b>546620</b>	DN200
---------------	-------

<b>546625</b>	DN250
---------------	-------

<b>546630</b>	DN300
---------------	-------

