



Серия G представлена шестью универсальными жидкотопливными горелками мощностью от 30 кВт до 200 кВт. Все модели способны работать на различных видах жидкого топлива (отработанное масло, рапсовое масло, дизельное топливо), при этом переоснащения горелки не требуется. Конструктивное исполнение прибора практически исключает ошибки при монтаже, обеспечивая безупречное качество работы на протяжении всего срока службы. Универсальные горелки Giersch отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума, безопасной эксплуатацией и простотой обслуживания.

Для работы горелки требуется подвод сжатого воздуха или установка компрессора. Компрессор в комплект поставки не входит.

GU - серия	<p>Рапсовое масло</p> <p>GU20</p>	<p>Рапсовое масло</p> <p>GU55</p>	<p>Рапсовое масло</p> <p>GU70/100</p>	<p>Рапсовое масло</p> <p>GU150/200</p>
	<p>Дизельное топливо</p> <p>GU20</p>	<p>Дизельное топливо</p> <p>GU55</p>	<p>Рапсовое масло</p> <p>GU150/200</p>	<p>Дизельное топливо</p> <p>GU150/200</p>
Тип исполнения	GU 20	GU 55	GU 70/100	GU 150/200
Мощность дизтопливо	34 - 51 кВт	51 - 75,3 кВт	70 - 132 кВт	149 - 208 кВт
Мощность расп.масло	30 - 40 кВт	40,3 - 52,3 кВт	65 - 101 кВт	100 - 149 кВт
Расход топлива	2,7 кг/ч	4,3 кг/ч	8,6 кг/ч	16,5 кг/ч
Расход первичного воздуха	4,0 м³/ч	6,0 м³/ч	11,5 м³/ч	25,0 м³/ч
Давление первичного воздуха	0,4 - 0,8 бар	0,4 - 0,8 бар	0,4 - 1,5 бар	0,5 - 1,5 бар
Электромотор	90 Вт	180 Вт		250 Вт
Нагревательный элемент	1100 Вт	1100 Вт		
Электр.подключение 10А	1/Н/РЕ ~ 50 Hz 220 - 240 V			

Цена, EUR

универсальная жидкотопливная горелка	2613,00	2936,00	3182,00	3781,00
артикул	14-36-40 389	14-36-40 390	14-36-40 391	14-36-40 394