

MEGAPREX N N

СТАЛЬНОЙ ЖАРОТРУБНЫЙ КОТЕЛ



КВАДРАТНАЯ ВЕРСИЯ (QUADRA)
92 ÷ 1890

- Стальной котел с топкой под давлением, пригодный для установки дутьевых горелок, работающих на газовом или дизельном топливе
- Корпус котла с 2-х ходовой камерой сгорания, полностью изолированной внешним слоем из стекловолокна толщиной 80 мм
- Передняя дверца с двойным слоем изоляции и симметричным открытием (направо/налево) и центровка дверей с уникальным механизмом
- Конструкция проработана для оптимизации циркуляции жидкости внутри котла, тем самым улучшая теплообмен
- Максимальное рабочее давление – 6 бар (более высокое давление по запросу)
- Модель N92N–N401N поставляются со стандартным присоединением трубопроводов



ОКРУГЛАЯ ВЕРСИЯ (TONDA)
2360 ÷ 6000

*
РЕГ.
812/2013

* ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 92÷350, В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ
МОЖЕТ ПРОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ
ИДЕНТИЧНОЙ МОДЕЛИ

КОТЕЛ-ГОРЕЛКА см. страницу 54
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ см. страницу 17
Термостатическая панель управления 002K09XA

МОДЕЛЬ	ТЕПЛООТДАЧА		ПОДВОД ТЕПЛА		ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ СТОРОНА ДЫМОВОГО ГАЗА	ПОРОЖНИЙ ВЕС КОРПУСА	ШИРИНА	ВЫСОТА**	ГЛУБИНА	КОД
	мин кВт	макс кВт	мин кВт	макс кВт						
92 N	60	92	64,3	99,5	0,5	260	800	925	1087	0QJ3AXD
107 N	70	107	75	116	0,7	260	800	925	1087	0QJ4AXD
152 N	100	152	107,3	165	1,2	350	800	980	1337	0QJ6AXD
190 N	137	190	147,4	206	1,2	350	800	980	1337	0QJ7AXD
240 N	160	240	170,9	261	2,3	440	800	980	1587	0QJ8AXD
300 N	196	300	209,5	326	3,3	480	940	1100	1607	0QJ9AXD
350 N	228	350	277,5	378	3,5	590	940	1100	1857	0QJAAXD
401 N	260	401	364,5	432	4,4	590	940	1100	1857	0QJBAXD
525 N	341	525	417	567	4,3	860	1050	1250	1859	0QJEAXD
600 N	390	600	495	648	4,8	970	1050	1250	2219	0QJFAXD
720 N	468	720	502	777	4,5	1250	1250	1400	2219	0QJHAXD
820 N	533	820	566	881	5,6	1250	1250	1400	2219	0QJIBXD
940 N	611	940	651	1011	5,4	1420	1250	1400	2455	0QJJBXD
1060 N	689	1060	731	1140	6,0	1580	1430	1580	2482	0QJKBXD
1250	813	1250	884	1359	6,5	1953	1450	1580	2420	0QCJ00XD
1480	962	1480	1046	1608	6,5	2400	1530	1730	2722	0QCL00XD
1600	1040	1600	1158	1736	6,8	2500	1530	1730	2722	0QCN00XD
1890	1229	1890	1336	2054	7,0	2650	1530	1730	2722	0QCP00XD
2360	1535	2360	1668	2565	7,2	3550	1610	1950	3232	0QCS00XD
3000	1950	3000	2113	3250	7,5	4490	1800	2140	3446	0QCU00XD
3600	2340	3600	2536	3900	8,2	4900	1800	2140	3816	0QCVO0XD
4000	2600	4000	2819	4334	9,5	6780	1980	2325	4086	0QCW00XD
4500	2926	4500	3165	4868	10,5	7380	1980	2325	4436	0QCX00XD
5000	3251	5000	3515	5407	10,8	9600	2180	2525	4458	0QCY00XD
6000	3902	6000	4215	6483	12,0	11500	2180	2525	4958	0QCZ00XD

** Включая водяные соединения