

Редукционные клапаны BRV71 и BRV73

Описание

BRV71 и **BRV73** - редукционные клапаны прямого действия, предназначенные для снижения и поддержания давления таких сред, как пар, сжатый воздух и другие нейтральные газы.

Поставляемые типы

BRV71 Стандартное исполнение, резьбовое соединение.

BRV73 Стандартное исполнение, фланцевое соединение.

Ограничение применения

Корпус соответствует нормам PN16

Максимальное рабочее давление на насыщенном паре 10 бари

Максимальное давление холодного гидротестирования 24 бари

Максимальное давление за клапаном 9 бари

Минимальная температура окружающего воздуха 0°C

Рабочий диапазон



Изделие **не должно** использоваться в данной области параметров.

DN и соединения

1", 1¼", 1½" и 2" резьба BSP или NPT
DN25, DN32, DN40 и DN50 фланцы PN16, или ASME 150

Возможное устанавливаемое давление за клапаном указано на цветной вставке (13).

Серая Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 0.14 до 1.7 бари

Зеленая Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 1.4 до 4.0 бари

Оранжевая Для настройки давления за клапаном в диапазоне от 3.5 до 9.0 бари

