SHW ACE

Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет мягкий чехол.

Преимущества:

- ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- Регулировка температуры от +35 до + 82 °C
- Двойная защита от ржавчины
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе
- Лёгкая замена антикоррозийного анода

		SHW ACE		
Модель		**SHW 200 ACE**	**SHW 300 ACE**	**SHW 400 ACE**
		070074	**070075**	**070076**
Номинальный объём	л	200	300	400
Номинальное напряжение	В	230/400	230/400	230/400
Подключаемая мощность 230 В	кВт	2-4	2-4	2-4
Подключаемая мощность 400 В	кВт	4-6	4-6	4-6
Подключение воды		G1	G1	G1
Защита IP		IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D
Высота	мм	1 570	1 585	1 755
Ширина	мм	550	650	700
Глубина	мм	690	790	840
Вес	кг	54	67	84

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

SHW S

Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет жёсткий пластиковый кожух белого цвета. Термометр со шкалой позволяет контролировать температуру воды.

Преимущества:

- ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе
- Кнопка «Быстрый нагрев»
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- Регулировка температуры от +35 до + 82 °C
- Лёгкая замена антикоррозийного анода

		SHW S		
Модель		**SHW 200 S**	**SHW 300 S**	**SHW 400 S**
		182120	**182121**	**182122**
Номинальный объём	л	200	300	400
Номинальное напряжение	В	230/400	230/400	230/400
Подключаемая мощность 230 В	кВт	2-4	2-4	2-4
Подключаемая мощность 400 В	кВт	2-6	2-6	2-6
Подключение		G 1	G 1	G 1
Защита IP		IP 24	IP 24	IP 24
Высота	мм	1 570	1 585	1 755
Ширина	мм	630	700	750
Глубина	мм	730	815	865
Вес	кг	65	77	90

SB AC

Комбинируемый накопительный водонагреватель. Нагрев осуществляется с помощью электрических фланцев (FCR) или трубчатого теплообменника WTW («Вода | Вода») или их комбинации (заказывается отдельно).

Преимущества:

- Регулировка скорости нагрева с помощью большого выбора ТЭНов
- Возможно подключение контура рециркуляции
- Лёгкая замена антикоррозийного анода
- Индикация состояния анода

		SB AC	
Модель		**SB 602 AC**	**SB 1002 AC**
		071554	**071282**
Номинальный объём	л	600	1 000
Диаметр фланцевого отверстия	мм	280	280
Фланцевые отверстия		2	2
Подключение воды		G 1 1/2 A / G 2 A	G 1 1/2 A / G 2 A
Защита IP		IP 24	IP 24
Высота	мм	1 685	2 520
Диаметр	мм	750	750
Вес	кг	160	228

Группа безопасности и теплоизоляция WDS заказывается отдельно

SHO AC

Накопительный водонагреватель большого объёма.

Преимущества:

- ТЭН из меди и сменный магниевый анод
- Регулировка температуры от +35 до + 85 °C
- Кнопка «Быстрый нагрев»
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу(только для моделей AC 600 6/12 кВт и 1000 (9/18 кВт)
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе (только для моделей AC 600* (6-12 кВт) и 1000* (9/18 кВт)

		SHO AC			
Модель		**SHO AC 600**	**SHO AC 600 6/12***	**SHO AC 1000**	**SHO AC 1000 9/18***
		001414	**003352**	**001415**	**003353**
Номинальный объём		600	600	1 000	1 000
Номинальное напряжение	В	400	400	400	400
Подключаемая мощность	кВт	7,5	6-12	12	9/18
Подключение	A	G 1 1/2 A / G 2 A	G 1 1/2 A / G 2 A	G 1 1/2 A / G 2 A	G 1 1/2 A / G 2 A
Защита IP		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Высота	мм	1 685	1 685	2 525	2 525
Ширина	мм	750	750	750	750
Глубина	мм	1 030	1 030	1 030	1 030
Вес	кг	160	161	230	232

termocomplekt.ru

Теплоизоляция WDS 600 | 1000

Пенополиуретановая (мягкая) изоляция для накопительных водонагревателей. Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	
Модель		**WDS 600**	**WDS 1000**
		236077	**236078**
Для водонагревателей		SHO AC 600	SHO AC 1000
Высота	мм	1 850	2 690
Толщина	мм	100	100

Теплоизоляция WDS 602 | 1002

Пенополиуретановая (мягкая) изоляция для накопительных водонагревателей. Не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	
Модель		**WDS 602**	**WDS 1002**
		236077	**236080**
Для водонагревателей		SB 602 AC	SB 602 AC
Высота	мм	1 850	2 690
Толщина	мм	100	100

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Теплообменники WTW («Вода | Вода»)

Выполняют функцию нагрева для комбинируемых накопительных водонагревателей

Модель		**WTW 28/18**	**WTW 28/23**
		076098	**076099**
Для водонагревателей		SB 602-1002 AC	SB 602-1002 AC
Мощность*	кВт	15 кВт	17 кВт
Диаметр фланца	мм	280	280

* Нагревательная мощность при входящей температуре +70 °C и при Δt = 30 °C

Заглушки B 21, 28

Внутренняя поверхность покрыта эмалью. Уплотнение, винты и крышка с термоизоляцией включены в комплект поставки.

Модель		**B 21**	**B 28**
		076102	**076103**
Для водонагревателей		SB 302-402 S	SB 602-1002 AC
Диаметр фланца	мм	210	280

Фланцы с нагревательными ТЭНами FCR 28

Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от +35 °C до +82 °C. Встроенная термозащита. Крепёж и фланцевое уплотнение входят в комплект поставки.

Модель		**FCR 28/120***	**FCR 28/180***	**FCR 28/120**	**FCR 28/180**	**FCR 28/270**	**FCR 28/360****
		071332	**071333**	**000694**	**000695**	**000696**	**001502**
Для водонагревателей				SB 602-1002 AC			
Мощность	кВт	6/12; 12/12 | 400 В/3ф.	9/18; 18/18 | 400 В/3ф.	12 | 400 В/3ф.	18 | 400 В/3ф.	27 | 400 В/3ф.	36 | 400 В/3ф.
Диаметр фланца	мм	280					

* Модели с коммутацией мощности и с возможностью подключения по ночному льготному тарифу
** Требуется внешний щит управления

Нагревательный элемент BGC

Вспомогательный ТЭН используется в качестве дополнительного нагревателя для компенсации тепловых потерь, которые возникают при длительном отсутствии водоразбора. Монтируется в специально предусмотренное отверстие в корпусе водонагревателя. Присоединительный диаметр G 1 1/2". Для установки через теплоизоляцию оснащён пластиковой муфтой. Диапазон регулировки температуры от +45 °C до +80 °C.

Модель		**BGC**
		075115
Мощность	кВт	1;2;3;4;5,7 | 230 В/1ф. 6 | 400 В/3ф.
Длина	мм	455

termocomplekt.ru