

technical specification - технические характеристики

code код	capacity ltr объем, л.	drawing модель	diameter mm диаметр, мм.	height mm высота, мм.	max press. макс. давл.	system temp. температура системы	connect. присоединение
1300000400	4	20013	225	195	5 bar	-10+99°C	3/4" G
1300000800	8	20013	220	295	5 bar	-10+99°C	3/4" G
1300001200	12	20013	294	281	4 bar	-10+99°C	3/4" G
1300001800	18	20013	290	400	4 bar	-10+99°C	3/4" G
1300002400	24	20013	324	415	4 bar	-10+99°C	3/4" G
1300003500	35	20013	404	408	4 bar	-10+99°C	3/4" G
1300005000	50	20013	407	530	4 bar	-10+99°C	3/4" G
1300008000	80	20013	450	608	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300010500	105	20013	500	665	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300015000	150	20013	500	897	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300020000	200	20013	600	812	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300025000	250	20013	630	957	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300030000	300	20013	630	1105	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300040000	400	20013	630	1450	6 bar	-10+99°C	3/4" G
1300050000	500	20013	750	1340	6 bar	-10+99°C	1" G
1300060000	600	20013	750	1555	6 bar	-10+99°C	1" G
1300070000	700	20013	750	1755	6 bar	-10+99°C	1" G
1300080000	800	20013	750	2145	6 bar	-10+99°C	1 1/2" G



- Max working temperature: 99°C system
 - HEADS AND SHELL: carbon steel, cold pressed
 - MEMBRANE: Synthetic SBR rubber according to DIN 4807 norms
 - PAINT: Epoxy-polyester powder
 - KITEMARK APPROVAL: Registration n. KM 26278 (for 4 and 8 litres).
- N.B. THE INSTALLATION OF THE TANK HAS TO BE MADE WITH THE OUTLET PIPE IN DOWN WARD DIRECTION.

P.S. For further information, please contact our specialized staff.

Максимальная рабочая температура: 99°C для системы
 ОПОРЫ И КОРПУС: углеродистая сталь, холодная прессовка
 МЕМБРАНА: синтетическая резина SBR, соответствующая нормам DIN 4807
 ОКРАСКА: порошковая краска
 СЕРТИФИКАЦИЯ KITEMARK: регистрационный номер KM 26278 (для моделей 4 и 8 л.).
ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ БАКА ВЫХОДНЫЕ ТРУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫ СТРОГО ВНИЗ

P.S. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к нашему персоналу

optional accessories - принадлежности (под заказ)

code код	description - описание
930101	safety valve 2,5 bar 1 1/2" fem connection - предохранительный клапан 2,5 бар 1 1/2", "мама"
910504	pressure gauge 0-4 bar Ø 63 hind inlet 1/4" - манометр 0-4 бар 63 задн. впуск. отв. 1/4"
910511	pressure gauge 0-4 bar Ø 50 hind inlet 1/4" - манометр 0-4 бар 50 задн. впуск. отв. 1/4"
910501	pressure gauge 0-4 bar Ø 63 radial inlet 1/4" - манометр 0-4 бар 63 радиал. впуск 1/4"
910507	pressure gauge 0-4 bar Ø 50 radial inlet 1/4" - манометр 0-4 бар 50 радиал. впуск 1/4"

