



## Клапан запорный с маховиком DN15-300, PN1,6-4,0 МПа

### МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС	СТАЛЬ (С)		ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	п	нж	п	нж	п	нж
	ШТОК, ТАРЕЛЬ, СЕДЛО	20X13	20X13	20X13	20X13	14X17H2	14X17H2

### ТАБЛИЦА ФИГУР

ТАБЛИЦА ФИГУР	PN16	15с65п	15с65нж	15лс65п	15лс65нж	15нж65п	15нж65нж
	PN25	15с18п	15с18нж	15лс18п	15лс18нж	15нж18п	15нж18нж
	PN40	15с22п	15с22нж	15лс22п	15лс22нж	15нж22п	15нж22нж

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	PN	D	D1	D2	L	n	d	H	Масса, кг
15	16	95	65	46	130	4	14	220	5
	25, 40	95	65	46	130	4	14	235	6
20	16	105	75	56	150	4	14	260	7
	25, 40	105	75	56	150	4	14	275	7
25	16	115	85	65	160	4	14	275	7
	25, 40	115	85	65	160	4	14	285	9
32	16	135	100	76	180	4	18	280	9
	25, 40	135	100	76	180	4	18	305	12
40	16	145	110	84	200	4	18	330	13
	25, 40	145	110	84	200	4	18	355	17
50	16	160	125	99	230	4	18	350	16
	25, 40	160	125	99	230	4	18	375	24
65	16	180	145	118	290	8	18	355	25
	25, 40	180	145	118	290	8	18	410	33
80	16	195	160	132	310	8	18	400	30
	25, 40	195	160	132	310	8	18	435	44
100	16	215	180	156	350	8	18	415	35
	25, 40	215	190	156	350	8	18	480	60
125	16	245	210	184	400	8	18	460	89
	25, 40	245	220	184	400	8	26	560	100
150	16	280	240	211	480	8	22	510	98
	25, 40	280	250	211	480	8	26	610	108
200	16	335	295	266	600	12	22	710	180
	25, 40	375	320	284	600	12	30	720	190
250	16	405	355	319	730	12	26	785	446
300	16	460	410	370	850	12	26	925	654

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:

PN16 – исполнение В ряд 2 по ГОСТ 33259,

PN25 – исполнение F ряд 2 по ГОСТ 33259,

PN40 – исполнение F ряд 2 по ГОСТ 33259.

