

Электроприводы малой мощности



AVM105/115

- Напряжение 230 В
- Подключение 2-х / 3-х позиционное
- Толкающая сила 250 Н или 500 Н
- Время хода 30 или 120 секунд
- Ход 8 мм
- Для клапанов до DN 50



AVM105S/115S

- Напряжение 24 В
- Подключение 0...10В, 2-х / 3-х позиционное, SUT
- Толкающая сила 250 Н или 500 Н
- Время хода 35, 60 или 120 секунд
- Ход 8 мм
- Для клапанов до DN 50

Электроприводы средней мощности



AVM 321(S)

- Напряжение 230В или 24В
- Подключение 2/3-х поз. или 0...10В SUT
- Сила 1000 Н
- Время хода 12/6 сек/мм
- Ход 8 мм
- Для клапанов до DN 50



AVM 322(S)

- Напряжение 230В или 24В
- Подключение 2/3-х поз. или 0...10В SUT
- Сила 1000 Н
- Время хода 12/6 сек/мм
- Ход 20 мм
- Для клапанов до DN 100

Электроприводы средней мощности (с пружинным возвратом)



AVF 124

- Напряжение 230 В
- Подключение 3-х поз.
- Сила 500 Н
- Время хода 30 / 60 / 120 секунд
- Ход 8 мм
- Для клапанов до DN 50
- Пружинный возврат NC,NO



AVF 125S

- Напряжение 24В
- Подключение 3-х поз. 0...10В SUT
- Сила 500 Н
- Время хода 30 / 60 / 120 секунд
- Ход 8 мм
- Для клапанов до DN 50
- Пружинный возврат NC,NO

Электроприводы высокой мощности



AVM234S

- Напряжение 24/230 В *
- Подключение 3-х поз. 0...10V, 4...20mA
- Сила 2500 Н
- Время хода 2 / 4 / 6 с/мм
- Ход 8...49 мм



AVF234S

- Напряжение 24/230 В *
- Подключение 3-х поз. 0...10V, 4...20mA
- Пружинный возврат
- Сила 2000 Н
- Время хода 2 / 4 / 6 с/мм
- Ход 8...49 мм



AVN224S

- Напряжение 24/230 В *
- Подключение 3-х поз. 0...10V, 4...20mA
- Пружинный возврат
- Сила 1100Н
- Время хода 2 / 4 / 6 с/мм
- Ход 8...49 мм

* 230 V - Модуль (0372332 001)