



4000 W



6000 W

Котлы настенные газовые серия GAZ

Битермический медный теплообменник (модели 4000 W)

Пластинчатый раздельный теплообменник (модели 6000 W)

Модулируемый вентилятор (модели 6000 W)

Погодозависимое управление при установке датчика уличной температуры (модели 6000 W)

Функции антизамерзания и антиблокировки насоса

Возможна работа на сжиженном газе при использовании специального комплекта

Модели 4000 W		ZWA 24-2K	ZSA 24-2K
Артикул		7736901489	7736901490
Количество контуров		2	1
Вид камеры сгорания		открытая	открытая
Полезная мощность (макс/мин)	кВт	24/7,8	24/7,8
Температура контура отопления (макс)	°С	82	82
Температура контура ГВС (макс/мин)	°С	65/40	–
Производительность по ГВС при ΔT=30 °С	л/мин	11,4	–
Потребляемая мощность	Вт	90	90
Высота/Ширина/Глубина	мм	750/400/355	750/400/355
Вес	кг	33	32

Модели 6000 W		WBN 6000-12C	WBN 6000-18C	WBN 6000-18H	WBN 6000-24C	WBN 6000-24H
Артикул		7736900358RU	7736900197RU	7736900199	7736900198	7736900200
Количество контуров		2	2	1	1	1
Вид камеры сгорания		закрытая	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая
Полезная мощность (макс/мин)	кВт	12	18/5,4	18/5,4	24/7,2	24/7,2
Температура контура отопления (макс)	°С	82	82	82	82	82
Температура контура ГВС (макс/мин)	°С	60/40	60/40	–	60/40	–
Производительность по ГВС при ΔT=35 °С	л/мин	5,8	8,6	–	11,4	–
Потребляемая мощность	Вт	130	130	130	150	150
Высота/Ширина/Глубина	мм	700/400/299	700/400/299	700/400/299	700/400/299	700/400/299
Вес	кг	32	32	32	36	36



Котлы напольные стальные газовые серия GAZ 2500

Двухступенчатая атмосферная горелка

Стальной теплообменник с турбулизаторами из нержавеющей стали

Встроенный управляющий модуль

Возможно подключение бойлера

Функция термической дезинфекции

Функция антизамерзания и антиблокировки насоса

Возможна работа на сжиженном газе при использовании специального комплекта

Модель		GAZ 2500 F30	GAZ 2500 F40
Артикул		8718598007	8718596119
Тип камеры сгорания		открытая	открытая
Полезная мощность	кВт	30	40
КПД	%	92	92
Объем теплоносителя	л	107	99
Температура контура отопления (макс/мин)	°С	90/55	90/55
Температура контура ГВС	°С	55	55
Высота/Ширина/Глубина	см	1092/589/877	1092/589/877
Вес	кг	137	150