



Подводка гибкая для воды и пара **BPIS / BPIC**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Давление максимальное, не более	20 бар
Температура рабочей среды, не более	200 °С
Среда	Вода/Пар
Тип присоединения: F-F F-M	Гайка-Гайка Гайка-Штуцер

Материалы изготовления гибкой подводки:

BPIS	BPIC
	
внутренний шланг – <i>гладкая тефлоновая трубка</i>	внутренний шланг – <i>гофрированная тефлоновая трубка</i>
наружная оплетка – <i>нержавеющая сталь</i>	наружная оплетка – <i>нержавеющая сталь</i>
фитинги - <i>нержавеющая сталь</i>	фитинги - <i>нержавеющая сталь</i>

BPIS F-F



Модель	Диаметр	Длина
BPIS 1/2" F-F	16	200...3000
BPIS 3/4" F-F	20	200...3000
BPIS 1" F-F	25	300...3000
BPIS 1 1/4" F-F	32	300...3000

BPIS F-M



Модель	Диаметр	Длина
BPIS 1/2" F-M	16	200...3000
BPIS 3/4" F-M	20	200...3000
BPIS 1" F-M	25	300...3000
BPIS 1 1/4" F-M	32	300...3000

BPIC F-F



Модель	Диаметр	Длина
BPIC 1/2" F-F	16	200...3000
BPIC 3/4" F-F	20	200...3000
BPIC 1" F-F	25	300...3000
BPIC 1 1/4" F-F	32	300...3000

BPIC F-M



Модель	Диаметр	Длина
BPIC 1/2" F-M	16	200...3000
BPIC 3/4" F-M	20	200...3000
BPIC 1" F-M	25	300...3000
BPIC 1 1/4" F-M	32	300...3000