



## ПАСПОРТ

Подводка гибкая **BVFLEX** применяется для подключения различного оборудования в системах горячего и холодного водоснабжения..

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ **BVFLEX**

Давление максимальное, в зависимости от диаметра не более	10 бар
Температура рабочей среды, не более	120 °С
Среда	Вода
Тип присоединения: F-M	Гайка-Штуцер

#### Материал изготовления гибкой подводки:

Растягивающаяся гофра и штуцер – нержавеющая сталь  
Гайка – латунь

Запрещается использовать данную подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.

#### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации гибкой подводки **BVFLEX** - 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.

Замена изделия в течении гарантийного срока не производится в случаях: несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации; механических повреждений; внесение технических изменений; использование изделия не по назначению.

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

МП

Модель	Диаметр	Длина
BVFLEX 1/2" F-M	16	65...125 100...195 170...400
BVFLEX 3/4" F-M	20	65...125 100...195 170...400
BVFLEX 1" F-M	25	65...125 100...195 170...400
BVFLEX 1" ¼ F-M	32	65...125 100...195 170...400
BVFLEX 1" ½ F-M	40	65...125 100...195 170...400
BVFLEX 2" F-M	50	65...125 100...195 170...400