

Запорные вентили BM

Введение

Вентили BM – это запорные вентили с ручным управлением, предназначенные для установки в жидкостные и всасывающие линии и трубопроводы горячего газа холодильных установок.



Преимущества

- Могут работать со всеми фторсодержащими хладагентами
- Оборудованы тремя мембранами из нержавеющей стали, исключая возможность протечки хладагента в течение всего срока службы вентиля
- Клапанная пластина из полиамидного нейлона обеспечивает плотное закрытие вентиля с минимальным усилием затягивания
- Крышка вентиля с уплотнительной прокладкой исключает проникновение влаги

Технические характеристики

Диапазон температуры
от -55 до +100°C.




Рабочее давление
от -1 до 21 бар.

Макс. рабочее давление
28 бар.

Макс. испытательное давление
30,8 бар.

Оформление заказа

Вентили BM с маховиком

Модификация	Тип	Присоединительный размер	Кодовый номер			K _v м ³ /ч
			 под отбортовку	 под пайку	 с удлиненными штуцерами	
Прямой	BML 6	1/4" ⁿ	009G0101	009G0102	009G0202	0,3
		6 мм		009G0108	009G0208	
	BML 10	3/8" ⁿ	009G0127	009G0122	009G0222	0,84
		10 мм		009G0128	009G0228	
	BML 12	1/2" ⁿ	009G0141	009G0142	009G0242	1,5
		12 мм		009G0148	009G0248	
	BML 15	5/8" ⁿ	009G0168	009G0162	009G0262	2,2
		16 мм		009G0170		
	BML 18	3/4" ⁿ		009G0181		2,9
BML 22	18 мм		009G0184		2,9	
	7/8" ⁿ		009G0191	009G0291		
Трехходовой	BMT 6	1/4" ⁿ	009G0105			0,3
		6 мм				