MICROBOXER

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

PVDF

ALU

Aisi 316

PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1/2” f
Подключение пневматической магистрали			G 1/4” f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			6 м
Макс. производительность*			30л/мин
Высота напора макс.*			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			2 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	1,6 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	1,9 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	2 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	3,8 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

MINIBOXER - B50

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

BOXER 50 PP

BOXER 50 PVDF

Miniboxer Aisi 316

BOXER 50 ALU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1/2” f или DN 15
Подключение пневматической магистрали			G 3/8” f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			5 м
Макс. производительность*			50 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			4 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	3,6 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	4,2 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	4 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	6,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

BOXER 80-81

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

BOXER 81 PVDF

BOXER 81 ALU

BOXER 80 Aisi 316

BOXER 81 PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1" f или DN 25
Подключение пневматической магистрали			G 3/8" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			6 м
Макс. производительность*			100 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			4 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	6,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	6,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	10,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

BOXER 100

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

PP

PVDF

Aisi 316

ALU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1" f или DN 25
Подключение пневматической магистрали			G 3/8" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			5 м
Макс. производительность*			150 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			4 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	7,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	8,5 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	8,2 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	11 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

BOXER 150

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

PP

PVDF

ALU

Aisi316

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1" 1/4 f или DN 25
Подключение пневматической магистрали			G 1/2" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			5 м
Макс. производительность*			220 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			5 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	12 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	14 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	16 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	21 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BOXER 251

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

PVDF

ALU

Aisi 316

PP

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 1" 1/2 f или DN 40
Подключение пневматической магистрали			G 1/2" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			6 м
Макс. производительность*			340 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			6 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	16 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	20 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Alu	21 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	32 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BOXER 502 пластмасса

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

PVDF

PP

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 2" f или DN 50
Подключение пневматической магистрали			G 1/2" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			4 м
Макс. производительность*			650 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			8 мм
Конструктивные материалы/Вес	PP	48 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 60°C Макс. темп.
	PVDF	65 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BOXER 502 металл

STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 2) **- CONDUCT**: II 2/2 GD c IIB T135°C (ДЛЯ ЗОНЫ 1)

Aisi 316

ALU

Всасывающий/нагнетательный патрубки			G 2" f или DN 50
Подключение пневматической магистрали			G 1/2" f
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.			4 м
Макс. производительность*			650 л/мин
Высота напора макс. *			70 м
Макс. давление подачи воздуха			7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц			8 мм
Конструктивные материалы/Вес	Alu	49 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.
	Aisi 316	54 Кг	(ДЛЯ ЗОНЫ 2) 95°C Макс. темп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ