








**▶ Группы быстрого монтажа**

	<p>Арт. 2170 Группа быстрого монтажа в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- смесительный шаровый кран с 3-позиционным сервоприводом</li> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2174 Группа быстрого монтажа в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- термосмеситель</li> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2177 Группа быстрого монтажа для высокотемпературных систем в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перепускной дифференциальный клапан, диапазон регулирования 0,1 ÷ 0,6 бар</li> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2179 Группа быстрого монтажа в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обратимый смесительный кран с 3-х позиционным сервоприводом</li> <li>- перепускной дифференциальный клапан, диапазон регулирования 0,1÷0,6 бар</li> <li>- насос</li> <li>- запорные краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2171 Группа быстрого монтажа для высокотемпературных систем в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2176 Группа быстрого монтажа в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обратимый смесительный кран с 3х позиционным сервоприводом</li> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>
	<p>Арт. 2178 Группа быстрого монтажа с постоянной температурой подачи в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- термостатический смесительный клапан</li> <li>- перепускной дифференциальный клапан, диапазон регулирования 0,1 ÷ 0,6 бар</li> <li>- насос</li> <li>- шаровые краны</li> <li>- термометры со шкалой 0 ÷ 80°C</li> <li>- изоляция из вспененного полиэтилена (PPE)</li> </ul>