

Технические характеристики

Storatherm Aqua

- Водонагреватель косвенного нагрева для систем отопления
- Эмалированное покрытие соответствует требованиям немецкого стандарта DIN 4753 T3
- Водонагреватель оснащен магниевым анодом, термометром и регулируемыми ножками
- Баки объемом 750 и 1000 литров оснащены двумя магниевыми анодами
- Баки объемом 1500, 2000 и 3000 литров имеют один активный анод (требуется электрическое напряжение)
- Баки от 150 л с имеют отверстие для прочистки и технического обслуживания, которые могут использоваться для дополнительного монтажа электрического нагревателя или ребристого трубчатого теплообменника
- Тип AF / 1 до 500 литров с усиленной полиуретановой теплоизоляцией с цветной пленочной облицовкой
- Тип AF / 1 от 750 литров с полиуретановой теплоизоляцией со съемной белой пленочной облицовкой (Установка на месте)
- Тип AF / 1 -М с дополнительным отверстием Rp 1 ½" для монтажа электронагревателя
- Допустимое рабочее давление : 16 бар для змеевика, 10 бар для корпуса
- Максимальная рабочая температура: 110 °С для змеевика, 95 °С для корпуса



Тип и объем	Артикул №				Ø D мм	Высота мм	Масса кг	Высота ¹⁾ мм	Площадь нагрева, м ²
	синий	оранжевый	серебристый	белый					
AB 100/1	7763000	7763100	7763900	7763800	512	849	50	960	0,61
AB 150/1	7750100	7750600	7764100	7763600	540	1222	67	1290	0,75
AB 200/1	7750200	7750700	7764200	7763300	540	1473	79	1530	0,95
AB 300/1	7750300	7750800	7764300	7763400	700	1334	117	1472	1,45
AB 400/1	7750400	7750900	7764400	7763500	700	1631	137	1738	1,80
AB 500/1	7750500	7751000	7764500	7763700	700	1961	189	2044	1,90
AF 150/1	7759200	7743700	7768800	7764000	540	1222	67	1290	0,75
AF 200/1	7759300	7743800	7768900	7741800	540	1473	79	1530	0,95
AF 300/1	7760400	7760500	7759400	7741900	700	1334	117	1472	1,45
AF 400/1	7772200	7757500	7759500	7742000	700	1631	137	1738	1,80
AF 500/1	7772000	7743900	7772100	7742100	700	1961	189	2044	1,90
AF 200/1-M	-	-	-	7741805	540	1473	79	1530	0,95
AF 300/1-M	-	-	-	7741905	700	1334	117	1472	1,45
AF 400/1-M	-	-	-	7742005	700	1631	137	1738	1,80
AF 500/1-M	-	-	-	7742105	700	1961	189	2044	1,90
AF 750/1	-	-	-	7754600	910 ¹⁾ / 750	2023 ¹⁾ / 1932	259	1990	3,70
AF 1000/1	-	-	-	7754700	1010 ¹⁾ / 850	2050 ¹⁾ / 1959	322	2025	4,50
AF 1500/1	-	-	-	7800700	1200 ¹⁾ / 1000	2216 ¹⁾ / 2019	480	2520	6,00
AF 2000/1	-	-	-	7800800	1400 ¹⁾ / 1200	2126 ¹⁾ / 2019	650	2545	7,00
AF 3000/1	-	-	-	7800900	1400 ¹⁾ / 1200	2878 ¹⁾ / 2784	790	3300	9,50

¹⁾ необходимая для монтажа
от 150 л возможна установка фланцевого нагревателя EFHR
от 300 л возможно применения нагревателя RWT