

## Reflexomat Compact

- Компрессорная установка поддержания давления в компактном исполнении для систем отопления и холодоснабжения
- Воздушная полость с антикоррозионным покрытием
- Поддерживает давление с точностью +/- 0,1 бар
- Уровень звукового давления < 72 дБ(А)
- Допустимое рабочее давление 6 бар
- Допустимая температура корпуса 120 °С
- Незаменяемая бутиловая мембрана согласно DIN EN 13831 с максимальной рабочей температурой до 70 °С
- Допустимая температура окружающей среды 0-45 °С
- Класс защиты IP 54
- Электрическая мощность 0,75 кВт
- Блок управления Control Basic со встроенным интерфейсом RS-485
- Питание 230 В
- Беспотенциальный контакт для вывода сообщения о сбое
- Возможность управления автоматической подпитки с подпиточным клапаном Reflex MV



CE

6 бар	Тип	Артикул №	Товарная группа	Ø D мм	H мм	h мм	Подключение	Масса
	RC 200	8806405	31	634	1320	135	R 1	52.0
	RC 300	8801705	31	634	1620	135	R 1	69.0
	RC 400	8802805	31	740	1620	135	R 1	80.0
	RC 500	8803705	31	740	1745	135	R 1	93.0

## Reflexomat Silent Compact

НОВИНКА!

Плавное поддержание давления без скачков. Возможность дистанционного управления. Бесшумная работа благодаря высокоэффективной технологии. Маркировка кабелей. Идеально подходит для использования в чувствительных к шуму условиях.

- Компрессорная установка поддержания давления в компактном исполнении для систем отопления и холодоснабжения
- Воздушная полость с антикоррозионным покрытием
- Поддерживает давление с точностью +/- 0,1 бар
- Уровень звукового давления < 59 дБ(А)
- Допустимое рабочее давление 6 бар
- Допустимая температура корпуса 120 °С
- Незаменяемая бутиловая мембрана согласно DIN EN 13831 с максимальной рабочей температурой до 70 °С
- Допустимая температура окружающей среды 0-45 °С
- Класс защиты IP 54
- Электрическая мощность 0,75 кВт
- Блок управления Control Basic со встроенным интерфейсом RS-485
- Питание 230 В
- Беспотенциальный контакт для вывода сообщения о сбое
- Возможность управления автоматической подпитки с подпиточным клапаном Reflex MV

6 бар	Тип	Артикул №	Товарная группа	Ø D мм	H мм	h мм	Подключение	Масса
	RSC 200	8800200	31	634	1310	135	G 1	52.0
	RSC 300	8800300	31	634	1610	135	G 1	69.0
	RSC 400	8800400	31	740	1610	135	G 1	80.0
	RSC 500	8800500	31	740	1735	135	G 1	93.0

## Reflexomat RSC в комбинации с Reflex MV (подпитка)

### Reflexomat Compact с системой подпитки

Reflexomat Compact в комбинации с Reflex MV электромагнитный клапан + шаровой кран и Fillset клапаном. Если уровень воды в баке снизится до критической отметки, то необходимое количество воды поступит в установку через подпитку, электромагнитный клапан Reflex MV должен быть соединен с блоком управления для управления подпиткой.

