

Блок управления Reflexomat

- Компрессорная установка поддержания давления для систем отопления и холодоснабжения
- Макс. рабочее давление 6 или 10 бар
- Класс защиты: IP 54
- Питание 230 или 400 В
- Сигнализация о сбое (беспотенциальный контакт) и RS-485
- Блок управления Control Basic S начиная с RS 90/2 в стандартной комплектации, Control Touch как альтернатива
- Блок управления Control Touch: графический интерфейс пользователя, постоянная индикация рабочих параметров, расширенные функции диспетчеризации



Управляющий блок с одним компрессором

Управляющий блок с двумя компрессорами

Блок управления с одним компрессором

| Тип | Control Touch Артикул № | Control Basic S Артикул № | Уровень шума, дБ, ок. | Электрич. мощность, кВт | Товарная группа | Высота (H) мм | Ширина (W) мм | Глубина (D) мм | Масса, кг | Компрессор |
|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| RS 90/1 | 8880111* | - | 72 | 0,75 | 33 | 415 | 395 | 520 | 21.0 | ≤ 600 л, сверху на основной емкости |
| RS 90/1 | 8880211* | - | 72 | 0,75 | 33 | 690 | 395 | 345 | 25.0 | ≥ 800 л, рядом с ёмкостью |
| RS 150/1 | 8880311 | 8880010 | 72 | 1,10 | 33 | 920 | 395 | 600 | 28.0 | рядом с ёмкостью |
| RS 300/1 | 8880411 | 8880020 | 76 | 2,20 | 33 | 920 | 395 | 700 | 34.0 | |
| RS 400/1 | 8880511 | 8880030 | 76 | 2,40 | 33 | 920 | 395 | 700 | 51.0 | |
| RS 580/1 | 8880611 | 8880040 | 76 | 3,00 | 33 | 920 | 395 | 700 | 102.0 | |

* Только с Control Basic

Блок управления с двумя компрессорами

| Тип | Control Touch Артикул № | Control Basic S Артикул № | Уровень шума, дБ, ок. | Электрич. мощность, кВт | Товарная группа | Высота (H) мм | Ширина (W) мм | Глубина (D) мм | Масса, кг | Компрессор |
|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| RS 90/2 | 8882100 | 8882000 | 72 | 1,50 | 33 | 920 | 1225 | 800 | 33.0 | рядом с ёмкостью |
| RS 150/2 | 8883100 | 8882010 | 72 | 2,20 | 33 | 920 | 1225 | 800 | 45.0 | |
| RS 300/2 | 8884100 | 8882020 | 76 | 4,40 | 33 | 920 | 1225 | 800 | 61.0 | |
| RS 400/2 | 8885100 | 8882030 | 76 | 4,80 | 33 | 920 | 1225 | 800 | 95.0 | |
| RS 580/2 | 8886100 | 8882040 | 76 | 6,00 | 33 | 920 | 1225 | 800 | 197.0 | |

Рабочее напряжение: RS 90 → 230 В/50 Гц, начиная с RS150 → 400 В/50 Гц

Блок управления Reflexomat без компрессора (при существующей линии подачи сжатого воздуха)

| Тип | Артикул № | Товарная группа | Г/Ш/В (мм)* | Масса кг* |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| ≤ 600 л, RS 90/1 | 8881100 | 33 | 415/395/520 | 9.0 |
| > 800 л, RS 90/1 | 8881105 | 33 | 690/395/345 | 9.0 |

* Без компрессора

Электромагнитный клапан для дозирования подачи воздуха из существующей пневмо-системы

Клапан встраивается в RS 90/1 не имеющий компрессора

MV ¼ Артикул №: 7913000 Товарная группа: 35