


Фильтр сверхтонкой очистки

AME

G1/8 ~ G2

Предназначен для систем очистки сжатого воздуха для чистых помещений медицинского, фармацевтического или другого назначения, где не допускается наличие в воздухе масляного тумана.

- Снижает содержание масла в воздухе до 0.01 мг/м³ (эквивалентно использованию безмасляного компрессора)
- Позволяет контролировать состояние фильтрующего элемента по изменению его цвета
- Возможность модульного монтажа (для AME150C ~ AME550C)
- Возможность исполнения с уплотнениями из FKM (для AME150C ~ AME550C)



Технические характеристики

Типоразмер	AME150C	AME250C	AME350C	AME450C	AME550C	AME650	AME850
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2	G2
Номинальный расход воздуха (норм.л./мин.) ¹⁾	200	500	1000	2000	3700	6000	12000
Испытательное давление (МПа)	1.5 (2.0 – для исполнения с опцией H)						
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0 (1.6 – для исполнения с опцией H)						
Мин. рабочее давление (МПа)	0.05						
Диапазон рабочих температур (°C)	5 ~ 60						
Тонкость фильтрации (мкм)	0.01						
Содержание масла на выходе (мг/норм.м ³) ²⁾	не более 0.01						
Срок службы фильтрующего элемента	При насыщении фильтрующего элемента маслом поверхность элемента меняет цвет с белого на красный						
Вес (кг)	0.38	0.55	0.9	1.4	2.1	4.2	10.5

1) при давлении на входе P1=0.7 МПа

2) если перед фильтром установлен микрофильтр серии AM с субмикрофильтром серии AMD или серии AMH

Номер для заказа

Типоразмер	Присоединительная резьба	Номинальный расход воздуха (норм. л./мин.)	Номер для заказа	
				Исп. для высокого давления (1.6 МПа)
AME150C	G1/8	200	AME150C-F01	AME150C-F01-H
	G1/4		AME150C-F02	AME150C-F02-H
AME250C	G1/4	500	AME250C-F02	AME250C-F02-H
	G3/8		AME250C-F03	AME250C-F03-H
AME350C	G3/8	1000	AME350C-F03	AME350C-F03-H
	G1/2		AME350C-F04	AME350C-F04-H
AME450C	G1/2	2000	AME450C-F04	AME450C-F04-H
	G3/4		AME450C-F06	AME450C-F06-H
AME550C	G3/4	3700	AME550C-F06	AME550C-F06-H
	G1		AME550C-F10	AME550C-F10-H
AME650	G1	6000	AME650-F10	
	G1 1/2		AME650-F14	
AME850	G1 1/2	12000	AME850-F14	
	G2		AME850-F20	

Принадлежности (заказываются отдельно)

Типоразмер	AME150C	AME250C	AME350C	AME450C	AME550C	AME650	AME850
Крепежный угольник	AM-BM101	AM-BM102	AM-BM103	AM-BM104	AM-BM105	BM56	BM57
Переходная деталь	Y200	Y300	Y400	Y500	Y600	–	–
Сменный фильтрующий элемент	AME-EL150	AME-EL250	AME-EL350	AME-EL450	AME-EL550	AME-EL650	AME-EL850