

Стандартный типоряд клапаном BSA_T - с дросселирующим плунжером и стопорным устройством.

Материал	Чугун		Чугун SG		Сталь					Сталь нерж.	Сталь нерж. / сталь
Модель и тип соединения	BSA1T		BSA2T		BSA3T					BSA6T	BSA64T
	PN16	KS 10	PN16	PN25	PN25	PN40	ASME 150	ASME 300	KS 20	PN40	PN40
DN	DN15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN250				•						
Опция - диск из материала R-PTFE на плунжере	DN15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DN100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

