

Предохранительные клапаны SVL488

Описание

Предохранительные клапаны **SVL488** выполнены из нержавеющей стали, имеет одобрение TUV и предназначены для использования с такими средами как пар, газ и жидкости.

Применение

Клапаны серии **SVL488** могут применяться для защиты сосудов под давлением, трубопроводов и другого оборудования в различных отраслях промышленности, особенно там, где имеются специальные требования к материалам, например в пищевой и фармацевтической промышленности.

Поставляемые типы

Поставляются клапаны двух модификаций:

SVL488-B с уплотненным колпачком для жидкостей.

SVL488-C с уплотненным рычагом для пара (или тех случаев когда требуется рычаг).

Прим.: Обе версии имеют закрытую крышку.

DN и соединения

Вход	DN	25	40	50	65	80	100
Выход	DN	40	65	80	100	125	150
*Вход		1½"	2	2½"	3"	4"	4½"
*Выход		2	3	4	4½"	5"	6"

* Быстросъемное санитарное соединение.

Соединения: Фланцы DIN 2633 PN16 или санитарное быстросъемное соединение по ISO 2852 (только DN25 - DN50).

Опции

Диск с "мягким" кольцом из материала EPDM.

Стандартная обработка поверхностей - полировка 0,75 Ra.
Другие степени полировки возможны по заказу.

