

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ

Технические характеристики

Обеспечивает горячей водой от 1 и более точек

Тип водонагревателя: закрытый

Монтаж над раковиной

Колба и нагревательный элемент из меди

Максимальная температура 55 °С

Рабочее давление холодной воды от 1 до 10 бар

Гидравлическое управление.

Электронное управление (серия DDH, DHC-E)



Серия DDH

Артикул	Модель	Напряже- ние,В	Мощность, кВт	Производитель- ность, л/мин	Габариты, мм		
					Глубина	Ширина	Высота
232217	DDH 6	220	2,0/4,0/6,0	1,0/1,5/3,0	95	274	220
232218	DDH 8	220	3,0/5,0/8,0	1,3/2,7/4,0	95	274	220

Серия HDB-E

Артикул	Модель	Напряже- ние,В	Мощность, кВт	Производитель- ность, л/мин	Габариты, мм		
					Глубина	Ширина	Высота
232003	HDB-E 12Si	380	9,70	5,3	117	225	470
232004	HDB-E 18Si	380	16,2	9,0	117	225	470

Серия DHF

Артикул	Модель	Напряже- ние,В	Мощность, кВт	Производитель- ность, л/мин	Габариты, мм		
					Глубина	Ширина	Высота
182137	DHF 12 C1	220	8,0/12,0	6,0	130	220	370
074301	DHF 13 C	400	6,6/13,2	6,6	130	220	370
074302	DHF 15 C	400	7,5/15,0	7,5	130	220	370

Серия DHC

Артикул	Модель	Напряже- ние,В	Мощность, кВт	Производитель- ность, л/мин	Габариты, мм		
					Глубина	Ширина	Высота
073480	DHC 6	220	6,0	3,0	104	200	360
073481	DHC 8	220	8,0	4,0	104	200	360

Серия DHC-E

Артикул	Модель	Напряже- ние,В	Мощность, кВт	Производитель- ность, л/мин	Габариты, мм		
					Глубина	Ширина	Высота
224201	DHC-E 8/10	220	6,0/8,0	3,0/4,0	110	200	360