

АВТОМАТИЧЕСКИЕ **ВОЗДУХООТВОДЧИКИ**

Воздухоотводчик постоянного действия для жидкостей и газов t до +180 °С

Описание

КАТ12 является воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже.

Возможно исполнение на высокие давления $P_{\text{раб}}$ до 25 бар.

Технические характеристики

Присоединение	Резьба 1/2 -3/4"
Условное давление	PN 1,6/2,5 МПа
Рабочая температура	-20...+180 °С
Рабочее давление	0-1,6 / 0 - 2,5 МПа

Спецификация

1	Крышка	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Поплавок	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Втулка	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Хомут	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Уплотнение корпуса	FPM (фторкаучук)
7	Уплотнение	FPM (фторкаучук)

Размеры, мм

DN	G	Масса, кг
15	1/2"	0,91
20	3/4"	1,01

Расход газа, Нм³/ч

Перепад давления, Мпа	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8
Макс. расход (Нм ³ /ч)	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,7	2,4	3,1

Перепад давления, Мпа	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
Макс. расход (Нм ³ /ч)	3,8	4,5	5,9	6,6	7,3	8	9

